

CleanMen RA132

Art.-Nr. 6688

Description du produit :

Le CleanMan RA132 est un détergent alcalin pour le nettoyage des surfaces fortement souillées. Graisse, l'huile, la rouille du métal, la cire, l'acrylique et d'autres couches.

La saleté tenace est facile à enlever. Le nettoyant tout usage est possible sur :

Les métaux, pierre, béton dur, tuiles en terre cuite et stratifiés et est d'utilisation universel pour le nettoyage domestique, dans les zones de bien-être et l'industrie alimentaire,

Peut être utilisés dans les bureaux ou ateliers.

Le nettoyant tout usage n'attaque pas les peintures ou Couleurs, il est d'utilisation rapide et laisse en particulier sur les surfaces métalliques une belle brillance.

Application à froid :

Selon le degré est le CleanMan RA 132, non dilué ou dans une proportion de 1:3 ou 1:4 mélangés avec de l'eau. Appliquer avec un chiffon ou directement par pulvérisation sur des surfaces souillées.

Après un temps d'exposition de 2 minutes, rincé la surface avec de l'eau.

Application à chaud:

En fonction du degré de CleanMan RA 132 est utilisé dilué à un ratio de 10% jusqu'à 30% en mélange avec l'eau.

La température du bain est de max.40 °C et avec de l'aluminium pur max. 25°C,

Après un temps d'environ 5 à 10 minutes, rincer les pièces nettoyées à l'eau froide et laisser sécher.

Notes:

Sans silicone et biodégradable.

Il est conseillé de tester la solidité de la couleur sur une partie cachée.

Tenir hors de la portée des enfants !

S'il vous plaît noter les informations supplémentaires de sécurité sur le lieu de travail.

Fiche signalétique.

Données physiques :

Aspect: *liquide rouge*

pH: *>13*

Densité @ 20°C : *1.05 g/ml*

CleanMen RA132

Art.-Nr. 6688

Entreposage et élimination :

Stocker les contenants bien fermés dans un endroit frais et sec.

Le nettoyant tout usage est utilisable après l'ouverture dans un délai de 24 mois.

Le contenu et contenant, doit être éliminé en tenant compte de la prescription et des réglementations locales, nationales et internationales.

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et ne sont pas contraignantes. Les produits doivent avant l'application sur de grande surface, être testé sur un endroit discret. S'il vous plaît nous contacter si besoin. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par une mauvaise utilisation.