



## Yuasa Technisches Datenblatt

### Yuasa 6N11-2D - Koventionell 6 Volt Batterie

#### Leistung

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Spannung                      | 6      |
| Kapazität (10 Std.)           | 11Ah   |
| Kapazität 20 Std (vorgegeben) | 11.6Ah |

#### Maße (±2 mm)

|        |       |
|--------|-------|
| Länge  | 150mm |
| Breite | 70mm  |
| Höhe   | 100mm |

#### Maße und Gewichte

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Durchschnittliches Gewicht | 2kg  |
| inkl. Säure                |      |
| Säurevolumen               | 0.4l |



#### Technologie

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Technologie | Sb/Sb gegossen              |
| Adskiller   | Synthetic Resin+Glass Fiber |

#### Anschlusspol Typ - 6

#### Zellenanordnung



Datenblatt erstellt am 28/01/2025 - E&EO



## Yuasa Technical Data Sheet

### Yuasa 6N11-2D - Conventional 6 Volt Battery

#### Performance

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Voltage            | 6      |
| Capacity (10-hour) | 11Ah   |
| Capacity (20-hour) | 11.6Ah |

#### Dimensions (±2mm)

|        |       |
|--------|-------|
| Length | 150mm |
| Width  | 70mm  |
| Height | 100mm |

#### Weights & Measures

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mean Weight with Acid | 2kg  |
| Acid Volume           | 0.4l |


#### Technology

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Technology | Cast Sb/Sb                  |
| Separator  | Synthetic Resin+Glass Fiber |



#### Cell Assembly Layout

#### Terminal Type - 6



Data Sheet generated on 28/01/2025 – E&OE