

PULSE 50 EVO



Pulse Tronic

12V

24V

Wet

Gel

MF

AGM

Pb-Ca

EFB

LI

CHARGE & MAINTAIN

CUSTOM CHARGE

BOOST

COLD

TEST

RECOVERY

SUPPLY

- Elektronisches multifunktionelles Batterielade-, Erhaltungslade- und Testgerät mit LCD-Bildschirm für Batterien vom Typ WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB und Li mit 12/24 V.
- Basierend auf der ausgewählten Batterietechnologie automatisches Laden und Erhaltungsladen mit Pulse Tronic.
- Erweiterte Funktionen: BOOST zum schnellen Aufladen; COLD zum Laden und Erhaltungsladen von Batterien bei niedrigen Temperaturen; TEST Drehstromgenerator, Start und Batterieladestand; RECOVERY zur Wiederherstellung sulfatierter Batterien; SUPPLY für die stetige und zuverlässige Stromversorgung während der Batteriewechsel
- Kompakte Größe und geringes Gewicht. Für die Wandaufhängung ausgelegt.
- Die Schutzeinrichtungen gegen Überlast, Kurzschluss und Verpolung garantieren Sicherheit.
- Kabel mit Zangen ist enthalten.

BESCHREIBUNG

Elektronisches multifunktionelles Batterielade-, Erhaltungslade- und Testgerät für Batterien vom Typ WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li mit 12V/24V mit LCD-Bildschirm.

Auf die ausgewählte Batterietechnologie abgestimmte Programme zum Laden und Erhaltungsladen über Pulse Tronic. Funktion BOOST zur schnellen Aufladung. Erweiterte Funktion zum Laden und Erhaltungsladen von Batterien bei niedrigen Temperaturen. Die Aktivierung der RECOVERY-Funktion ermöglicht die Wiederherstellung sulfatierter Batterien. Testet die Drehstromlichtmaschine und die Fahrzeugbatterie.

Stetige und zuverlässige Stromquelle während des Batteriewechsels.

Vereinfachte Anwendung und sofortige Anzeige der Parameter über den LCD-Bildschirm.

Eigenschaften:

- Basierend auf der ausgewählten Batterietechnologie automatisches Laden und Erhaltungsladen mit Pulse Tronic;
- BOOST-Funktion zur schnellen Aufladung von Batterien;
- COLD-Funktion zum Laden und Erhaltungsladen von Batterien bei niedrigen Temperaturen;
- RECOVERY-Funktion zur Instandsetzung sulfatierter Batterien;
- TEST-Funktion zum Testen von Batterie, Startleistung und Drehstromlichtmaschine;
- SUPPLY-Funktion zur konstanten Stromversorgung während des Batteriewechsels;
- LCD-Bildschirm;
- Auswahl der Batteriespannung;
- Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Umpolung.

Mit PFC Vorrichtung.

Kabel mit Zangen sind enthalten.



TECHNISCHE DATEN

CODE

KODE
807611

V
1PH

EINPHASIGE NETZSPANNUNG
230 V

F

NETZFREQUENZ
50 / 60 Hz



LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LAD.
610 W



LADESPANNUNG
12 / 24 V



EFFEKTIVE LADUNGSTROM
45 / 23 A



KONV.LADERSTR.EN60335-2-29
40 / 20 A



SCHNELLAUFLADUNG/ANLASS.STRO
40 A



MIN. EINHETSNENNLEISTUNG
10 Ah



MAX.EINHETSNENNLEISTUNG
600 Ah



SCHUTZKLASSE
IP33



ABMESSUNGEN (LxWxH)
9,2x20x33 cm




GEWICHT
3,13 kg

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE



HALTERUNGSBÜGEL KIT
803086



MAGNET-KIT
803087

HERUNTERLADEN



KATALOGBILD



BEDIENUNGSANLEITUNG