

Automobilchemikalien – Technische Sprays – Schmierung

Version: **TS/005a**

ValvolineTM Synthetic Chain Lube

ValvolineTM Synthetic Chain Lube ist ein Schmierstoff zur Behandlung von Ketten und Kettenrädern von z. B. Motorrädern, Mopeds, Fahrrädern, usw. ValvolineTM Synthetic Chain Lube hat einen niedrigen Reibungsfaktor für minimalen Widerstand, behält aber gleichzeitig auch bei hohen Belastungen seine hervorragenden Schmiereigenschaften bei. Besonders für schnelllaufende Ketten geeignet.

Einsatzbereiche

- Für alle Arten von (schnelllaufenden) Kettenantrieben, wie Fahrrädern, Motorrädern und Mopeds

Produkteigenschaften

Niedriger Reibungsfaktor für minimalen Widerstand
Wasserabweisend
Verhindert Verschleiß
Witterungsbeständig
Verringert die Anhaftung von Schmutz

Gebrauchsanweisung:

Den Warnhinweis auf dem Etikett sorgfältig lesen und beachten.

ValvolineTM Synthetic Chain Lube muss vor dem Gebrauch Zimmertemperatur haben. Die Verarbeitungstemperatur muss zwischen 5 und 30 °C sein.

Vor Gebrauch schütteln.

Kette und Kettenräder reinigen.

ValvolineTM Synthetic Chain Lube in zwei dünnen, gleichmäßigen Lagen auftragen. Dabei die Kette langsam drehen.

Wir halten die Welt seit 1866 in Bewegung™

Valvoline ist führend in der Herstellung, der Vermarktung und dem Vertrieb von Markenprodukten und -dienstleistungen in hoher Qualität für die Automobilbranche und die allgemeine Industrie. Valvoline ist in mehr als 100 Ländern weltweit tätig. Zu den Produkten gehören Fahrzeugschmierstoffe, Getriebeflüssigkeiten, Getriebeöle, Hydraulikschmierstoffe, Automobilchemikalien, Spezialprodukte, Fette und Produkte für Kühlsysteme.

Weitere Informationen über Valvoline-Produkte, Programme und andere Dienstleistungen finden Sie auf unserer Homepage www.valvolineeurope.com

Typische Eigenschaften

Die typischen Eigenschaften beruhen auf dem Produkt aus der aktuellen Produktion. Auch Produkte aus künftiger Produktion werden den Valvoline Spezifikationen entsprechen. Es kann jedoch zu Abweichungen hinsichtlich der Eigenschaften kommen.

Valvoline™ Synthetic Chain Lube	
Inhalt	400 ml
Basis	Synthetiköl
Farbe	Transparent weiß
Geruch	Eigenschaft
Gehalt flüchtiger organischer Inhaltsstoffe	ca. 85 Gew.-%
Relative Dichte bei 20 °C	0,88 g/ml
Ausbeute	1,5 bis 2,0 g/s
Dampfdruck bei 20 °C	ca. 3 bar

Diese Information gilt nur für Produkte, die an folgendem Standort / folgenden Standorten hergestellt werden: Europa

™ Warenzeichen von Valvoline, in verschiedenen Ländern eingetragen © 2018

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben, Informationen und Daten sollten genau und zuverlässig sein. Sie sind jedoch nicht als Garantie, ausdrückliche Gewährleistung oder stillschweigende Gewährleistung der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck bzw. als ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung zu betrachten, für die Ellis Enterprises B.V. und ihre Tochtergesellschaften eine rechtliche Verantwortung übernehmen.

Gesundheit und Sicherheit

Eine Gefährdung der Gesundheit und Sicherheit durch dieses Produkt ist bei richtigem Einsatz in der empfohlenen Anwendung und unter der Einhaltung guter persönlicher Hygienestandards unwahrscheinlich. Wir weisen auf das Sicherheitsdatenblatt (SDS) hin, das auf Wunsch über Ihre örtliche Verkaufsniederlassung oder über das Internet unter <http://sds.valvoline.com> erhältlich ist

Umweltschutz

Benutzte Chemikalien zu einer offiziellen Sammelstelle bringen. Die örtlichen Vorschriften beachten. Nicht in die Kanalisation, den Boden oder in Gewässer geraten lassen.

Lagerung

Wir empfehlen, alle Gebinde geschützt zu lagern. Falls eine Lagerung im Freien unumgänglich ist, müssen Fässer horizontal gelagert werden, damit kein Wasser eintreten kann und die Markierungen der Fässer nicht beschädigt werden. Die Produkte dürfen nie bei Temperaturen über 60 °C gelagert, direkter Sonnenhitze oder Frosttemperaturen ausgesetzt werden.

Ersetzt – TS/005