

Automobilchemikalien – Technische Sprays – Montage

Version: TS/009

Valvoline™ Glue Spray

Hochwertiger Kleber für permanente und vorübergehende Haftung. Geeignet zum Kleben von Papier, Pappe, Holz, Textilien und verschiedenen Arten von Kunststoff.

Einsatzbereiche

Papier
Holz
Kork
Pappe
Textilien
Leder
Verschiedene Kunststoffarten

Produkteigenschaften

Geeignet zum Kleben großer Flächen
Schnelltrocknend
Benutzerfreundlich
Sprühbild ca. 10 Zentimeter breit

Gebrauchsanweisung:

Vor der Verwendung sorgfältig die Anweisungen auf der Verpackung lesen.

Valvoline™ Glue Spray muss vor dem Gebrauch Zimmertemperatur haben. Die Verarbeitungstemperatur muss zwischen 5 und 30 °C sein. Vor Gebrauch schütteln.

Abstand zur zu behandelnden Oberfläche ist ca. 25 bis 30 Zentimeter.

Valvoline™ Glue Spray in einer gleichmäßigen Lage auftragen.

Für dauerhafte Haftung beide zu klebenden Teile besprühen und 15 bis 20 Minuten lang trocknen lassen. Danach die Teile fest zusammendrücken.

Für vorübergehende Haftung eines der zu klebenden Teile besprühen und 5 bis 10 Minuten lang trocknen lassen. Danach die Teile fest zusammendrücken.

Bei porösen Oberflächen mehrere Lagen auftragen.

Nach der Verwendung das Ventil reinigen (die Sprühdose auf den Kopf drehen und die Düse ca. 5 Sekunden lang drücken).

Wir halten die Welt seit 1866 in Bewegung™

Valvoline ist führend in der Herstellung, der Vermarktung und dem Vertrieb von Markenprodukten und -dienstleistungen in hoher Qualität für die Automobilbranche und die allgemeine Industrie. Valvoline ist in mehr als 100 Ländern weltweit tätig. Zu den Produkten gehören Fahrzeugschmierstoffe, Getriebeflüssigkeiten, Getriebeöle, Hydraulikschmierstoffe, Automobilchemikalien, Spezialprodukte, Fette und Produkte für Kühlsysteme.

Weitere Informationen über Valvoline-Produkte, Programme und andere Dienstleistungen finden Sie auf unserer Homepage www.valvolineeurope.com

Typische Eigenschaften

Die typischen Eigenschaften beruhen auf dem Produkt aus der aktuellen Produktion. Auch Produkte aus künftiger Produktion werden den Valvoline Spezifikationen entsprechen. Es kann jedoch zu Abweichungen hinsichtlich der Eigenschaften kommen.

Valvoline™ Glue Spray	
Inhalt	500 ml
Basis	Kunstharz
Gehalt flüchtiger organischer Inhaltsstoffe	ca. 83 Gew.-%
Feststoffgehalt	ca. 31 Gew.-%
Farbe	Transparent weiß
Geruch	Eigenschaft
Relative Dichte bei 20 °C	0,75 g/ml
Ausbeute	1,2 g/s
Dampfdruck bei 20 °C	3 bis 4 bar
Wärmebeständig	bis +80 °C

Diese Information gilt nur für Produkte, die an folgendem Standort / folgenden Standorten hergestellt werden: Europa

Gesundheit und Sicherheit

Eine Gefährdung der Gesundheit und Sicherheit durch dieses Produkt ist bei richtigem Einsatz in der empfohlenen Anwendung und unter der Einhaltung guter persönlicher Hygienestandards unwahrscheinlich. Wir weisen auf das Sicherheitsdatenblatt (SDS) hin, das auf Wunsch über Ihre örtliche Verkaufsniederlassung oder über das Internet unter <http://sds.valvoline.com> erhältlich ist

Umweltschutz

Benutzte Chemikalien zu einer offiziellen Sammelstelle bringen. Die örtlichen Vorschriften beachten. Nicht in die Kanalisation, den Boden oder in Gewässer geraten lassen.

Lagerung

Wir empfehlen, alle Gebinde geschützt zu lagern. Falls eine Lagerung im Freien unumgänglich ist, müssen Fässer horizontal gelagert werden, damit kein Wasser eintreten kann und die Markierungen der Fässer nicht beschädigt werden. Die Produkte dürfen nie bei Temperaturen über 60 °C gelagert, direkter Sonnenhitze oder Frosttemperaturen ausgesetzt werden.

Ersetzt –

™ Warenzeichen von Valvoline, in verschiedenen Ländern eingetragen © 2018

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben, Informationen und Daten sollten genau und zuverlässig sein. Sie sind jedoch nicht als Garantie, ausdrückliche Gewährleistung oder stillschweigende Gewährleistung der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck bzw. als ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung zu betrachten, für die Ellis Enterprises B.V. und ihre Tochtergesellschaften eine rechtliche Verantwortung übernehmen.