

Artikelnummer: 15132154

Schmierspray für Lebensmittelindustrie Berusynth H1 SP 0.4L**Ketten- und Haftöl für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie**

Bechem Berusynth H1 Spray ist ein Hochleistungs-Ketten- und Haftöl auf der Basis von Polyalphaolefin.

Technisch unnötiger Lebensmittelkontakt durch z.B. Überschmierung sollte jedoch - wie vom Gesetzgeber verlangt - vermieden werden (Lebensmittelgesetz, LMG).

Eigenschaften

- gut haftender und dünner Schmierfilm
- gute Korrosions- und Verschleisschutz
- ausgeprägte Hochdruckeigenschaften (EP)
- lösungsmittelfrei
- gutes Penetrationsvermögen
- hohe Ergiebigkeit

Merkmale

Marke: BECHEM

Serie: Berusynth

Typ: H1 SP

Anwendung**Einsatzgebiete**

- -Schmierung von Transport- und Antriebsketten-Gleitflächen, Führungen, Montageteilen-schwach belastete offene Getriebe-offene Schmierstellen

Sicherheit

- Dose steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen offene Flammen oder glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren. Empfohlen in: Chemie

Genehmigung**Normen**

- NSF H1

Freigaben

- NSF www.nsf.org Kosher

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1

G6913056700120943_DE_05.03.2025

Merkmale:	Wert:
Verpackung:	Bundle, 12 Stück
Inhalt:	0.4 l
Viskosität:	100 mm ² /s
Pourpoint:	-50
Flammpunkt:	250 °C

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2