



Berusrynth H1 Spray

Ketten- und Haftöl für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie



Berusrynth H1 Spray ist ein Hochleistungs-Ketten- und Haftöl auf der Basis von Polyalphaolefin.

Technisch unnötiger Lebensmittelkontakt durch z.B. Übersmierung sollte jedoch - wie vom Gesetzgeber verlangt - vermieden werden (Lebensmittelgesetz, LMG).

Eigenschaften	- gut haftender und dünner Schmierfilm - gute Korrosions- und Verschleisschutz - ausgeprägte Hochdruckeigenschaften (EP) - lösungsmittelfrei - gutes Penetrationsvermögen - hohe Ergiebigkeit
Einsatzgebiete	- Schmierung von Transport- und Antriebsketten - Gleitflächen, Führungen, Montageteilen - schwach belastete offene Getriebe - offene Schmierstellen
Normen	NSF H1
Freigaben	- NSF www.nsf.org - Kosher
Sicherheit	Dose steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen offene Flammen oder glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Berusrynth H1 Spray

Eigenschaft		Methode	
Dichte bei 15°C	kg/m ³	ISO 12185	840
Aspekt		Visuell	Klar
Einsatzbereich	°C	--	Bis 200
Farbe		Visuell	Farblos
Flammpunkt nach COC	°C	ISO 2592	250
Kin. Visk. bei 100°C	mm ² /s	ISO 3104	15
Kin. Visk. bei 40°C	mm ² /s	ISO 3104	100

Mittelwerte; es gelten die üblichen Toleranzen. Änderungen vorbehalten.

19.12.2019 / 1.3