



Artikelnummer: 14910883

Schmierfett für Lebensmittelindustrie Berutox FH 28 KN 12x0.4kg



Vollsynthetisches Hochtemperaturfett

Bechem Berutox FH 28 KN ist ein Hochtemperaturfett auf Polyalphaolefin-Basis. Das Fett ist für die Langzeitschmierung von Wälz- und Gleitlagern geeignet. Es führt zu einer Minderung von Reibung und Verschleiss bei hohen Temperaturen und Belastungen. Zudem widersteht das Fett korrosiven Umwelteinflüssen bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeit.

Bechem Berutox FH 28 KN gewährleistet einen guten Schutz vor schädlichen Verunreinigungen und hält die Schmierung auch in Gegenwart von Wasser aufrecht.

Eigenschaften

- gute thermische Beständigkeit
- hervorragende Walkstabilität
- breite Temperatureinsatzbereich
- gute Korrosionsschutzeigenschaften
- gute Verschleisschutzeigenschaften

Merkmale

Marke: BECHEM

Serie: Berutox

Typ: FH 28 KN

Tropfpunkt: 250 °C

Aufdicker: Polyharnstoff

Norm: KP 1-2 P-40

Walkpenetration 0.1mm: 285-315

Zulassung: NSF H2

Viskosität: 400 mm²/s

Industrie: Lebensmittel

Anwendung

Einsatzgebiete

- -Wälz- und Gleitlager-Ofenanlagen, Glüh-, Trocknungs- und Drehöfen-Kühlbett-, Förderanlagen-Heissluft- und Abgasventilatoren von aggressiven Medien-Absperrschieber von Schüttgutanlagen-Auswerfer von Kunststoff-Spritzgusswerkzeugen

Genehmigung

Normen

- NSF H2DIN51502 KP HC 1-2 R-30

Merkmale:		Wert:
Inhalt:		0.4 kg
Verpackung:		Bundle, 12 Stück

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)