



Artikelnummer: 14069875

Schmieröl für Lebensmittelindustrie Berusynth 220 H1 200I



Synthetische Hochleistungsschmieröle für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie

Bechem Berusynth H1-Öle sind lebensmittelrechtlich unbedenkliche, geruchs- und geschmacksneutrale Hochleistungsöle für hohe Schmieranforderungen. Die Schmierstoffe entsprechen den aktuellen, gesundheitlichen Erkenntnissen der Schmierstofftechnik in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie sowie den Anforderungen der Maschinenhersteller, DIN- und ISO-Normen. Die spezielle Formulierung gewährleistet hohen Verschleißschutz, hohes Lasttragevermögen und wirkungsvollen Korrosionsschutz.

Technisch unnötiger Lebensmittelkontakt durch z.B. Überschmierung sollte jedoch - wie vom Gesetzgeber verlangt - vermieden werden [Lebensmittelgesetz, LMG].

Eigenschaften

- Geruchs- und geschmacksneutral
- Hoher Verschleißschutz
- Wirkungsvoller Korrosionsschutz

Merkmale

Marke: BECHEM

Serie: Berusynth

Typ: 220 H1

Anwendung

Einsatzgebiete

- -Schmierung an Fabrikations-, Transfer-, Abfüll- und Verpackungsmaschinen-Hydrauliksysteme-Getriebe, Umlaufschmierung-Gebläse, Luftverdichter, pneumatische Wartungseinheiten-Transport- und Antriebsketten-Zentralschmierung Empfohlen in: Chemie

Genehmigung

Normen

- NSF H1DIN 51502 HLP HCDIN 51502 HVLP HCDIN 51502 CLP HC, VDL HC

Freigaben

- NSF Halal zertifiziert Koscher zertifiziert

Merkmale:	Wert:
Verpackung:	Faß
Inhalt:	200 l
Viskosität:	220 mm ² /s
Pourpoint:	-45
Flammpunkt:	250 °C

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2