



Verschlossene GEL mit besonders komprimiert verbauten Plattenpaketen | Elektrolyt gelartig gebunden | absolut wartungsfrei



Extrem rüttelfestes Power-Paket

Geringe Selbstentladung und besonders hohe Ströme machen diese Batterie zur perfekten Wahl für Harleys und anderen hubraumstarke Bikes mit viel Zusatzausstattung.

Unsere Empfehlung für Motorräder mit viel zehrender Ausstattung und starken Motoren.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

- » **Perfekt für Harleys** und andere **hubraumstarke Zweizylinder.**
- » **Höchste Kaltströme:** Für Zweiräder mit hohem Energie-Bedarf
z. B. durch ABS-Sicherheitstechnik.
- » **Extrem rüttelfest.** Plattenpacks komprimiert und
passgenau im Batteriekasten verbaut.
- » **Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff.**
Für starke mechanische Beanspruchung.
- » **Auslaufsicher. Schräg einbaubar,** denn das Elektrolyt ist in Vlies festgelegt.
- » **Absolut wartungsfrei.**
- » **Gefüllt und geladen.**
- » **Steckt stärkste Erschütterungen weg.**
- » **Sicher gelagerte Gitter** dank gelartig gebundenem Elektrolyt.

Alle Informationen
zu dieser Serie
findest du im Internet:

**BESUCHE
UNS!**





www.intact-batterien.de

intAct **Bike-Power GEL HVT-HD**

Verschlossene GEL mit besonders komprimiert verbauten Plattenpaketen | Elektrolyt gelartig gebunden | absolut wartungsfrei

Artikel Nr.	Japan-Code	Volt	Kapazität	Kälteprüfstrom	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Schal-tung	Endpol-art	Boden-leiste	Ent-gasung	Gewicht/ kg
GEL-HVT-01	GHD20HL-BS	12	20 AH (c20)	350 A (EN)	175	87	155	0	Schraub-anschluss	–	–	6,4
GEL-HVT-02	GHD32HL-BS	12	32 AH (c20)	445 A (EN)	169	131	174	0	Schraub-anschluss	–	–	10,4
GEL-HVT-03	GHD14HL-BS	12	14 AH (c20)	255 A (EN)	150	87	145	0	Schraub-anschluss	–	–	4,6
GEL-HVT-06	GHD24HL-BS	12	24 AH (c20)	410 A (EN)	205	87	162	0	Schraub-anschluss	–	–	7,7
GEL-HVT-08	GHD14H-BS	12	14 AH (c20)	255 A (EN)	150	87	145	1	Schraub-anschluss	–	–	4,6

ENDPOLART	
Terminal: Schraub-anschluss	

SCHALTUNG			
12 Volt 0		12 Volt 1	