

intAct Bike-Power GEL

Verschlossene GEL-Batterie | Elektrolyt gelartig gebunden | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei



intAct Bike-Power GEL

Für viele elektrische Verbraucher und ABS

Liefert 30 % mehr Startleistung für moderne Motorräder mit vielen elektrischen Verbrauchern und deckt Verbrauchsspitzen ab. Geringe Selbstentladung, das Bike startet auch nach bis zu 3 Monaten noch zuverlässig.

Unsere Empfehlung, wenn viele Verbraucher verbaut sind oder das Motorrad selten benutzt wird.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

- » **Noch zyklenfester** als Bike-Power AGM und Bike-Power SLA bei gleicher Kastengröße.
- » **Geringe Selbstentladung.** Für den saisonalen Einsatz.
- » **Sehr hohe Rüttelfestigkeit.** Elektrolyt als Gel gebunden.
- » **30 % mehr Startleistung** als eine klassische Batterie gleicher Kastengröße.
Für Motorräder mit vielen Verbrauchern, auch ABS.
- » **Absolut wartungsfrei.** Verschlossene Blockbatterie, bei der ein Nachfüllen nicht möglich und nicht nötig ist.
- » Gefüllt und geladen. **Sofort einsatzbereit.**
- » **Auslaufsicher.** Kann auch in Schräglage eingebaut werden, da das Elektrolyt als Gel gebunden und die Batterie dicht verschlossen ist.

Alle Informationen
zu dieser Serie
findest du im Internet:

BESUCHE
UNS!



www.intact-batterien.de












intAct **Bike-Power GEL**





Verschlossene GEL-Batterie | Elektrolyt gelartig gebunden | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Artikel Nr.	Japan-Code	Volt	Kapazität	Kälteprüf- strom	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Schal- tung	Endpol- art	Boden- leiste	Ent- gasung	Gewicht/ kg
GEL6-6N4-2A	6N4-2A, 6N4-2A-7	6	4 AH (c20)	30 A (EN)	71	71	96	1	–	–	–	0,8
GEL6-6N6-3B	6N6-3B	6	6 AH (c20)	30 A (EN)	99	57	107	0	B	–	–	1,3
GEL12-3L-B	YB3L-B, 50311, YB3L-A	12	3 AH (c20)	35 A (EN)	98	57	111	0	B	–	–	1,4
GEL12-4B-BS	YTR4B-BS, YT4B-BS, GT4B-5	12	2,3 AH (c20)	40 A (EN)	114	39	86	4	K	–	–	0,95
GEL12-4A-BS	YTR4A-BS	12	2,5 AH (c20)	60 A (EN)	113	48	85	4	S-6.3	–	–	1,1
GEL12-4L-BS	YTX4L-BS, 50314	12	3 AH (c20)	60 A (EN)	113	70	85	0	A	–	–	1,8
GEL12-4L-B	YB4L-B, 50411	12	4 AH (c20)	60 A (EN)	120	70	92	0	A	–	–	1,7
GEL12-5ZS	YTZ5-S	12	4 AH (c20)	70 A (EN)	113	70	85	0	J	–	–	1,8
GEL12-5L-BS	YTX5L-BS, 50412	12	4 AH (c20)	70 A (EN)	113	70	105	0	A	–	–	2,2
GEL12-5L-B	YBL-B	12	5 AH (c20)	80 A (EN)	121	61	131	0	B	–	–	1,8
GEL12-6ZS	YTZ6-S	12	5 AH (c20)	70 A (EN)	113	70	105	0	J	–	–	2,2
GEL12-7L-BS	YTX7L-BS, 50614	12	6 AH (c20)	120 A (EN)	114	71	131	0	A	–	–	2,7
GEL12-7Z-S	YTZ7-S	12	6 AH (c20)	120 A (EN)	113	70	105	0	J	–	–	2,2
GEL12-7A-BS	YTX7A-BS, 50615	12	6 AH (c20)	120 A (EN)	150	87	94	1	A	–	–	2,9
GEL12-7B-4	YT7B-4, GT7B-4	12	6 AH (c20)	120 A (EN)	150	65	94	1	J	–	–	2,4
GEL12-7-A	YB7-A, 12N7-4A, GTX7E-BS	12	8 AH (c20)	130 A (EN)	137	76	134	1	A	–	–	2,8
GEL12-7C-A	YB7C-A	12	8 AH (c20)	95 A (EN)	130	90	114	0	E	–	–	2,9
GEL12-7L-B	YB7L-B	12	8 AH (c20)	130 A (EN)	137	76	134	0	A	–	–	2,4
GEL12-9-BS	YTX9-BS, 50812	12	8 AH (c20)	170 A (EN)	150	87	105	1	A	–	–	3,3
GEL12-9B-4	YT9B-4, GT9B-4	12	8 AH (c20)	170 A (EN)	150	65	102	1	J	–	–	3
GEL12-9-4B-1	12N9-4B1, 50914	12	9 AH (c20)	170 A (EN)	137	76	140	1	B	–	–	3,6
GEL12-9L-B	YB9L-B, 12N9-3B	12	9 AH (c20)	170 A (EN)	137	76	140	0	A	–	–	3
GEL12-10B-4	YT10B-4, YTZ10-S	12	8,5 AH (c20)	200 A (EN)	150	87	94	1	J	–	–	3,1
GEL12-10L-A2	YB10L-A2	12	10 AH (c20)	210 A (EN)	136	91	146	0	A	–	–	4,4
GEL12-12B-4	YT12B-4, GT12B-4	12	10 AH (c20)	210 A (EN)	150	69	130	1	J	–	–	3,8
GEL12-12-BS	YTX12-BS, 51012	12	10 AH (c20)	210 A (EN)	150	87	132	1	A	–	–	4,4
GEL12-12A-BS	YTX12A-BS, 51013	12	10 AH (c20)	210 A (EN)	150	87	105	1	J	–	–	3,3
GEL12-12Z-S	YTZ12-S	12	11 AH (c20)	210 A (EN)	150	87	105	1	J	–	–	3,9
GEL12-12A-4A1	12N12A-4A-1, 51211	12	12 AH (c20)	210 A (EN)	135	81	161	1	B	–	–	4,3
GEL12-12AL-A	YB12AL-A, 51213	12	12 AH (c20)	210 A (EN)	135	81	161	0	B	–	–	4,2
GEL12-14L-A2	YB14L-A2, 51411	12	14 AH (c20)	250 A (EN)	135	91	160	0	C	–	–	4,7
GEL12-14ZS	YTZ14-S	12	11,5 AH (c20)	250 A (EN)	150	87	105	1	J	–	–	3,9
GEL12-14-BS	YTX14-BS, 51214	12	12 AH (c20)	250 A (EN)	150	87	145	1	A	–	–	5
GEL12-14B-4	YT14B-4, GT14B-4	12	12 AH (c20)	250 A (EN)	150	69	145	1	J	–	–	4,3
GEL12-14-A2	YB14-A2, YTX14AH-BS	12	14 AH (c20)	250 A (EN)	134	89	166	1	D	–	–	4,8
GEL12-16-BS	YTX16-BS; 81600	12	14 AH (c20)	280 A (EN)	150	87	160	1	A	–	–	6,4
GEL12-16AL-A2	YB16AL-A2, 51616	12	16 AH (c20)	280 A (EN)	205	71	164	0	F	–	–	5,9
GEL12-16-B	YB16-B, 51912	12	19 AH (c20)	280 A (EN)	176	101	156	1	A	–	–	6,4

Verschlossene GEL-Batterie | Elektrolyt gelartig gebunden | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Artikel Nr.	Japan-Code	Volt	Kapazität	Kälteprüfstrom	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Schal-tung	Endpol-art	Boden-leiste	Ent-gasung	Gewicht/ kg
GEL12-16L-B	YB16L-B, 51911	12	19 AH (c20)	280 A (EN)	176	101	156	0	A	–	–	6,4
GEL12-20-BS	YTX20-BS, 82001	12	18 AH (c20)	300 A (EN)	175	87	155	1	A	–	–	6,5
GEL12-20L-BS	YTX20L-BS, 82000	12	18 AH (c20)	300 A (EN)	175	87	155	0	A	–	–	6,5
GEL12-20CH-BS	YTX20CH-BS	12	18 AH (c20)	230 A (EN)	150	87	160	1	J	–	–	6,2
GEL12-20H-BS	YTX20H-BS	12	20 AH (c20)	310 A (EN)	175	87	155	1	A	–	–	6,2
GEL12-20HL-BS	YTX20HL-BS	12	20 AH (c20)	310 A (EN)	175	87	155	0	A	–	–	6,2
GEL12-N50-18L-A	Y50-N18L-A, 52012	12	20 AH (c20)	300 A (EN)	206	91	164	0	A	–	–	7,3
GEL51913	–	12	21 AH (c20)	300 A (EN)	185	80	170	0	G	–	–	6,1
GEL12-24HL-BS	YTX24HL-BS	12	24 AH (c20)	335 A (EN)	205	87	162	0	A	–	–	7,4
GEL52410	12N24-3, 12N24-3A	12	24 AH (c20)	290 A (EN)	186	125	176	0	G	–	–	7,5
GEL12-30L-BS	YIX30L-BS	12	30 AH (c20)	360 A (EN)	169	131	174	0	A	–	–	9,4
GEL53030	Y60-N30L-A, 53030	12	30 AH (c20)	400 A (EN)	178	124	166	0	G	–	–	9,3
GEL53034	Y60-N30-A, 53034	12	30 AH (c20)	400 A (EN)	178	124	166	1	G	–	–	9,3
GEL12-32L	U1(9)	12	32 AH (c20)	385 A (EN)	196	130	184	1	B	–	–	10
GEL12-32R	U1R(9)	12	32 AH (c20)	385 A (EN)	196	130	184	0	B	–	–	10

ENDPOLART			
Terminal: A	Terminal: B	Terminal: C	Terminal: D
			
Terminal: E	Terminal: F	Terminal: G	Terminal: H
			
Terminal: J	Terminal: K	Terminal: S-6.3	
			

SCHALTUNG			
6 Volt 0		6 Volt 1	
12 Volt 0		12 Volt 1	
12 Volt 4	