

intAct Bike-Power HVT

Verschlossene AGM mit besonders komprimiert verbauten Plattenpaketen | Elektrolyt in Glasfaser-Vlies gebunden | absolut wartungsfrei



intAct Bike-Power HVT

Extrem rüttelfeste Ausführung

Das strapazierfähige Energiebündel steckt stärkste Erschütterungen von Harleys und anderen hubraum-starken Bikes gut weg und startet auch Zweiräder mit hohem Bedarf an elektrischer Energie (z. B. mit ABS).

Unsere Empfehlung für Motorräder, die viel Startleistung brauchen und natürlich bei starken Vibrationen.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

- » **Perfekt für Harleys** und andere **hubraumstarke Zweizylinder**.
- » **Höchste Kaltströme:** Für Zweiräder mit hohem Energie-Bedarf z. B. durch ABS-Sicherheitstechnik.
- » **Extrem rüttelfest.** Plattenpacks komprimiert und passgenau im Batteriekasten verbaut.
- » **Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff.**
Für starke mechanische Beanspruchung.
- » **Auslaufsicher. Schräg einbaubar,** denn das Elektrolyt ist in Vlies festgelegt.
- » **Absolut wartungsfrei.**
- » **Steckt stärkste Erschütterungen weg.**
- » **Sicher gelagerte Gitter** dank aufgequollener Glasfaser-Vlies-Separatoren (AGM).
- » **Gefüllt und geladen.** Außer HVT-10: Sie kommt trocken vorgeladen, ein Säurepack wird nicht mitgeliefert.

Alle Informationen
zu dieser Serie
findest du im Internet:

BESUCHE
UNS!






www.intact-batterien.de 🔍




intAct **Bike-Power HVT**

Verschlossene AGM mit besonders komprimiert verbauten Plattenpaketen | Elektrolyt in Glasfaser-Vlies gebunden | absolut wartungsfrei

Artikel Nr.	Japan-Code	Volt	Kapazität	Kälteprüfstrom	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Schal-tung	Endpol-art	Boden-leiste	Ent-gasung	Gewicht/ kg
HVT-01	YTX20L-BS, 65989-97A	12	20 AH (c20)	350 A (EN)	175	87	155	0	M	–	–	6,5
HVT-02	YIX30L-BS, 66010-97A	12	30 AH (c20)	380 A (EN)	169	131	174	0	M	–	–	10,2
HVT-03	YTX14L-BS, 65958-04A	12	14 AH (c20)	250 A (EN)	150	87	145	0	M	–	–	5
HVT-04	YB16L-B, 65989-90B	12	22 AH (c20)	300 A (EN)	176	101	156	0	M	–	–	7
HVT-05	YB16-B, 65991-82B	12	22 AH (c20)	300 A (EN)	176	101	156	1	M	–	–	7
HVT-06	YTX24HL-BS, 66010-82B	12	23 AH (c20)	350 A (EN)	205	87	162	0	M	–	–	7,9
HVT-07	YHD4-12, 66007-84	12	30 AH (c20)	350 A (EN)	205	130	165	1	I	–	–	9,5
HVT-08	YTX14-BS, 65948-00	12	14 AH (c20)	250 A (EN)	150	87	145	1	M	–	–	4,9
HVT-09	YB7-A, 66006-70	12	8 AH (c20)	170 A (EN)	137	76	134	1	B	–	–	3
HVT-10*	YB2-6, 66006-29F	6	22 AH (c20)	300 A (EN)	115	100	214	1	I	–	–	3,1

* Hinweis HVT-10: Trocken vorgeladen, ein Säurepack wird nicht mitgeliefert.

ENDPOLART		
Terminal: B	Terminal: I	Terminal: M
		

SCHALTUNG			
6 Volt 1			
12 Volt 0		12 Volt 1	

Stand: September 2024