



Artikelnummer: 14054167

Schmierfett mit Festschmierstoff Gadus S2 V220AD 2 18kg



Fett mit MoS2

Gadus AD ergeben mit dem Zusatz von 3% Molybdändisulfid [MoS₂] ausgezeichnete EP- und Notlaufeigenschaften und einen sehr guten Korrosionsschutz.

Eigenschaften

- hervorragendes Hochdruck- und Verschleisschutzverhalten
- sehr gute Haftfähigkeit auch in nasser Umgebung
- sehr guter Korrosionsschutz
- gute Wasser- und Oxidationsbeständigkeit
- gutes Kälteverhalten
- ausgezeichnete Notlaufeigenschaften

Merkmale

Marke: SHELL

Serie: Gadus

Typ: S2 V220AD 2

Temperaturbereich: -10 / 130 °C

Tropfpunkt: 175 °C

Aufdicker: Lithium/Kalzium

Norm: DIN 51502 KPF 2 K-10

Walkpenetration 0.1mm: 265-295

Viskosität: 220 mm²/s

Industrie: Bau, Nutzfahrzeuge, Landwirtschaft, Seilbahn

Anwendung

Einsatzgebiet

- -hochbelastete Wälz- und Gleitlager bei wechselnden Belastungen und/oder Vibrationen- Nutzfahrzeuge-Baumaschinen-Landmaschinen- Seilbahnbetriebe-Ventilatoren-, Lüfter- und Gebläselager-universell einsetzbares MehrzweckfettEmpfohlen in: Chemie

Genehmigung

Spezifikationen

- DIN 51502 KPF 2

Merkmale:	Wert:
Inhalt:	18 kg
Verpackung:	Kessel

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)