



Artikelnummer: 14054129

Mehrzweckfett wasserbeständig Gadus S2 V220AC 2 18kg



Universelles Kalziumseifenfett

Kalziumseifenfett mit kurzer und speziell glatter Struktur, Hochdruckeigenschaften und sehr guter Wasserbeständigkeit für den Einsatz bei moderaten Temperaturen.

Eigenschaften

- hervorragende Wasserbeständigkeit
- guter Korrosionsschutz
- gute Oxidationsbeständigkeit
- gutes Kälteverhalten
- gute Förderbarkeit in Zentralschmieranlagen

Merkmale

Marke: SHELL

Serie: Gadus

Typ: S2 V220AC 2

Temperaturbereich: -20 / 130 °C

Tropfpunkt: 175 °C

Aufdicker: Lithium/Kalzium

Norm: DIN 51502 KP 2 K-20

Walkpenetration 0.1mm: 265-295

Viskosität: 220 mm²/s

Industrie: Landwirtschaft, Seilbahn, Nutzfahrzeuge, Bau

Anwendung

Einsatzgebiete

- -Gleitlagerschmierung, speziell in Gegenwart von Wasser.-Wasserturbinen-Leitapparate-Wasserpumpen-Gleitlager und Gelenke, die unter Wasser liegenEmpfohlen in: Chemie

Genehmigung

Normen

- DIN 51502

Merkmale:	Wert:
Inhalt:	18 kg
Verpackung:	Kessel

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)