



Artikelnummer: 14053979

Radlagerfett Gadus S2 V145KP 2 18kg



Mehrzweckfett für Fahrzeuge mit EP-Eigenschaften

Eine besondere Lithiumseife, ein auf tiefe Einsatztemperaturen abgestimmtes Additiv-Paket und ein Grundöl mit einem hohen Viskositätsindex ergeben Eigenschaften, die weit über ein herkömmliches Mehrzweckfett für die Fahrzeugindustrie hinausgehen.

Eigenschaften

- ausgezeichnetes Hochdruck- und Verschleisschutzverhalten
- hervorragender Korrosionsschutz
- gute Wasser- und Oxidationsbeständigkeit
- Lange Einsatzdauer

Merkmale

Marke: SHELL

Serie: Gadus

Typ: S2 V145KP 2

Temperaturbereich: -35 / 120 °C

Tropfpunkt: 180 °C

Aufdicker: Lithium

Norm: DIN 51502 KP 2 K-30

Walkpenetration 0.1mm: 270

Zulassung: MAN 283, MB 267.0

Viskosität: 145 mm²/s

Industrie: Energie, Nutzfahrzeuge

Anwendung

Einsatzgebiete

- -Wälz- und Gleitlager-Industrieanlagen-Maschinen zur Energieerzeugung-universell einsetzbares Mehrzweckfett für Rationalisierungen-Radlager von NutzfahrzeugenEmpfohlen in: Chemie

Genehmigung

Normen

- DIN 51502 KP 2 K-30

Freigaben

- MBMAN

Merkmale:	Wert:
Inhalt:	18 kg
Verpackung:	Kessel

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)