



Artikelnummer: 14110274

Tieftemperaturfett 4303 LT 2 180kg

Glattol®

Tieftemperatur-Spezialfett

Glattol 4302 LT2 ist ein Tieftemperatur-Spezialfett auf der Basis von Mineralöl und einer Calciumseife. Darauf abgestimmte Zusätze und ein besonderes Herstellungsverfahren verleihen dem Fett aussergewöhnliche Eigenschaften.

Eigenschaften

- ausgeprägtes Korrosionsschutzvermögen
- gute Oxidationsstabilität
- hohe mechanische und chemische Stabilität
- äusserst geringer Walkwiderstand in der Kälte
- sehr hohe Wasserbeständigkeit
- geringe Ölabscheidung
- hohe Alterungsbeständigkeit

Merkmale

Marke: GLATTOL

Serie: 4303 LT 2

Temperaturbereich: -50 / 100 °C

Tropfpunkt: 145 °C

Aufdicker: Kalzium

Norm: DIN 51502 K 2 G-50

Walkpenetration 0.1mm: 265-295

Viskosität: 14 mm²/s

Anwendung

Einsatzgebiete

- -Gleit- und Wälzlager, Gelenke usw. von Maschinen, die tiefen Temperaturen ausgesetzt sind und/oder in feuchter oder nasser Umgebung arbeiten-
schnelllaufende Lager-Instrumentenfett Glattol 4303 LT2 soll aus Qualitätsgründen nicht mit anderen Schmierfetten vermischt werden!

Genehmigung

Normen

- DIN 51502 K 2 G-50

Merkmale:	Wert:
Inhalt:	180 kg
Verpackung:	Faß

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)