

:: Silikone Remover Spray

Silikonentferner

CHARAKTERISTIK

Der Breitstrahlzerstäuber garantiert einen konstanten Zerstäuberdruck bis zur kompletten Entleerung der Dose und eine hohe Ausbringmenge. Das Silicone Remover Spray ist einfach in der Verarbeitung, enthält milde, nicht aggressive Lösungsmittel und entfernt Silikon, Fett, Öl, Wachs, Schmutz und Teer.

EINSATZGEBIET

Reinigungsmittel für sämtliche anfallenden Arbeiten in der Teile-Lackierung und im Spot Repair Bereich vor dem Lackierprozess. Geeignet für grundierte und gefüllte Flächen, Metall, Kunststoff, Glas, Alt- und Werkslackierungen, lackierte und unlackierte Untergründe.

PRODUKTANGABEN

MATERIALDATEN

Spezifisches Gewicht: 0,71 g/L

VOC-Wert: 620 g/l per 248 g/Dose

Lagerstabilität bei 20°C: mind. 2 Jahre im geschlossenen Originalgebinde

Farbton: farblos

Theor. Ergiebigkeit: 10 - 15 ml/m²

VERARBEITUNG

UNTERGRUND

Grundierte und gefüllte Flächen

Metall, Kunststoff, Glas

Alt- Werkslackierungen

Lackierte und unlackierte Untergründe

VERARBEITUNG

1 leichter Spritzgang

Unmittelbar nach dem Auftragen mit sauberem, trockenem Tuch abwischen. Nicht antrocknen lassen. Bei starker Verschmutzung Einwirkzeit entsprechend verlängern und Vorgang evtl. wiederholen.

Nach Beenden des Lackiervorgangs Dose umdrehen und Ventil leer sprühen.

Die restentleerte Spraydose als Wertstoff entsorgen.

NUR ZUR BENUTZUNG DURCH DEN FACHMANN!

HINWEISE

Eine persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen.

Atemschutzmaske Typ: A2/P2

Schutzhandschuhe z.B. aus Latex oder Nitril

SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere



06/2017

jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.
Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE