



Artikelnummer: 16156410

Motorenöl Helix HX8 ECT 5W-30 12x1L



Shell Helix HX8

Vollsynthetisches Motorenöl für Personenwagen

Shell Helix HX8 sind vollsynthetische Motorenöle für moderne leistungsfähige Benzin- und Dieselmotoren ohne Partikelfilter. Die hochwertige synthetische Formulierung garantiert höchste Motorensauberkeit und gewährleistet eine kompromisslose Betriebssicherheit bei tiefsten Starttemperaturen und anspruchsvollem 'stop and go' Verkehr. Shell Helix HX8 eignet sich für Benzin-, Diesel-, Bio-Diesel und Benzin/Ethanol-Gemisch betriebene Motoren.

Eigenschaften:

- Kompromissloses Kaltstartverhalten unter allen klimatischen Bedingungen
- Äusserst geringer Ölverbrauch
- Höchste Motorsauberkeit - sicherer Schutz gegen Ablagerungen
- Schützt den Motors auch unter erschwerten Betriebsbedingungen zuverlässig vor Verschleiss
- Ausgeprägte Alterungsstabilität
- Hervorragendes Dispergiervermögen
- Hohe Scherstabilität
- Ermöglicht die längsten vom OEM vorgeschlagenen Ölwechselintervalle

Merkmale

Marke: SHELL

Serie: Helix

Typ: HX8 ECT 5W-30

Anwendung

Einsatzgebiete:

- Benzin- und Dieselmotoren (ohne Partikelfilter) mit oder ohne Turboaufladung
- Motoren die mit folgenden Treibstoffen betrieben werden: Benzin-, Diesel-, Bio-Diesel und Benzin/Ethanol-Gemisch

Genehmigung

Normen:

- ACEA A, B und CAPI SN / CF

Freigaben:

- MBVW teilweise BMW, Renault und GM

Merkmale:	Wert:
Verpackung:	Bundle, 12 Stück
Inhalt:	1 l
Viskosität:	12.1 mm ² /s
Pourpoint:	-45
Flammpunkt:	238 °C

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2