



Artikelnummer: 16699720

Korrosionsschutzmittel Ensio DWO 1200 1x20l



Ensio DWO 1200 ist eine Mischung sehr leichter Mineralöle und sorgfältig ausgewählter Leistungszusätze, die einen Schutz vor Korrosion von bis zu 12 Monaten in geschlossenen Räumen bietet. Ensio DWO 1200 wirkt entwässernd und erzeugt einen sehr dünnen öligen Film der Fingerabdrücke neutralisiert und bei Bedarf leicht entfernt werden kann.

Eigenschaften

Gute wasserverdrängende Eigenschaften
Hohes Kriechvermögen
Sehr guter Korrosionsschutz
Besonders widerstandsfähig gegen den Kontakt mit alkalischen Kühlschmierstoffen
Geruchsarm
Frei von Barium
Frei von flüchtigen organischen Bestandteile VOC

Einsatzgebiete

Konservierung von Eisen- und Nichteisenmetallen bei Innenlagerung
Fahrzeug- und Maschinenkomponente mit hochveredelten Oberflächen
Phosphatierte oder brünierte Oberflächen durch Füllen der Mikroporosität
Zwischenkonservierung von Teilen nach der Bearbeitung mit Hilfe von wasserhaltigen Kühlschmierstoffen
Überseeversand wenn die Teile ordnungsgemäss verpackt sind

Merkmale

Marke: QUAKER HOUGHTON

Anwendung

Einsatzgebiete

- -Konservierung von blanken Teilen-Werkzeuge, Normteile, Halbfabrikate wie Bleche, Bänder, Profile und Drähte-Zwischenkonservierung von Teilen nach der Bearbeitung mit Hilfe von wasserhaltigen Kühlschmierstoffen

Entfernung des Schutzfilms

- -Organische Reinigungsmittel-Wässrige Reinigungsmittel

Merkmale:	Wert:
Verpackung:	Kanister
Inhalt:	20 l
Viskosität:	8.6 mm ² /s
Flammpunkt:	108 °C

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2

GI579278045158069_DE_22.04.2025