

QUIETSCH-EX, QUIETSCH-EX Spray

Universalf fluid



Vorteile für Ihre Anwendung

- Beseitigt Quietschen und Klemmen
- Kriecht
- Schützt vor Korrosion
- Löst Rost
- Schützt vor Festfrieren
- Reinigt
- Erleichtert spanende Bearbeitung

Ihre Anforderungen - unsere Lösung

QUIETSCH EX beseitigt Quietschen und Klemmen. Darüber hinaus wird es als Universalf fluid verwendet, das gewöhnlichen Schmierölen vieles voraus hat.

Anwendungsgebiete

Industrie: Freizeit, Werkstatt, Auto, Motorrad.

QUIETSCH EX als Schmieröl

für Lager, Gleitstellen, Ketten, Schlösser oder Scharniere. Ein dünner Schmierfilm genügt, und Reibung und Verschleiß werden reduziert.

QUIETSCH EX als Kriechöl

Manche Reibstellen sind schlecht zu schmieren, weil sie verdeckt oder schwer zugänglich sind. QUIETSCH EX hat ein besonders gutes Kriechverhalten. Es dringt selbst bis in sehr feine Spalten vor und erreicht so auch unzugängliche Reibstellen.

QUIETSCH EX als Rostlöser

Festgerostete oder angerostete Schrauben, Scharniere oder Bolzen können zerstörungsfrei gelöst werden, wenn sie mit QUIETSCH EX besprüht wurden. Das Fluid verteilt sich rasch und dringt intensiv in die Oberfläche ein. Leichter Flugrost wird schnell angelöst, bei starkem Rost muss etwas gewartet werden.

QUIETSCH EX als Rostschutz

Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge usw., die längere Zeit nicht benutzt werden – z.B. in der Winterpause, werden mit QUIETSCH EX zuverlässig vor Korrosion geschützt.

QUIETSCH EX als Einfrierschutz

Einfrieren von Schlössern, Seilzügen, Autotüren, Toren, etc... kann bis –30°C vermieden werden durch vorheriges Einsprühen mit QUIETSCH EX.

QUIETSCH EX als Reinigungsöl

für stark verschmutzte Maschinenelemente: Es benetzt und durchtränkt die Verunreinigungen und löst sie ab.

QUIETSCH EX als Schneidöl

Saubere Schnitte und präzise Bohrungen in Kunststoff oder Metall sind mit QUIETSCH EX kein Problem. Eine geringe Menge des Universalf fluids auf die Säge oder den Bohrer reicht aus, und die Werkzeuge gehen erheblich leichter durch den Werkstoff. Die Arbeit wird dadurch erleichtert und die Werkzeuge werden geschont.

Anwendungshinweise

QUIETSCH EX wird durch kurzes Sprühen, Pinseln oder Tropfen aufgebracht.

Sicherheitsdatenblätter

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter können Sie auf unserer Website www.klueber.com anfordern. Sie sind ebenfalls über Ihren persönlichen Ansprechpartner erhältlich.

Gebinde	QUIETSCH-EX	QUIETSCH-EX Spray
Spraydose 250 ml		+

QUIETSCH-EX, QUIETSCH-EX Spray

Universalf fluid



Gebinde	QUIETSCH-EX	QUIETSCH-EX Spray
Kanister 1 l	+	
Kanister 20 l	+	
Fass 200 l	+	

Hinweis

Abgesehen von der Artikel-Nr. und der Mindestlagerdauer beziehen sich die folgenden Produktkenndaten des Sprays auf den lösemittelfreien Spraywirkstoff.

Produktkenndaten	QUIETSCH-EX	QUIETSCH-EX Spray
Artikelnummer	047119	081071
Aussehen	klar	klar
Farbraum	braun	braun
Kinematische Viskosität, DIN EN ISO 3104 / DIN 53000-1, basiert auf Standard / ASTM D445 / ASTM D7042, 40°C	ca. 37 mm²/s	ca. 37 mm²/s
Pourpoint, DIN ISO 3016, ASTM D97, ASTM D5950, ASTM D7346	≤ -35 °C	≤ -35 °C
Mindestlagerdauer ab Herstellung - bei Lagerung in trockenen, frostfreien Räumen und original verschlossenen Gebinden, ca.	36 Monate	36 Monate

Klüber Lubrication – your global specialist

Unsere Leidenschaft sind innovative tribologische Lösungen. Durch persönliche Betreuung und Beratung helfen wir unseren Kunden, erfolgreich zu sein – weltweit, in allen Industrien, in allen Märkten. Mit anspruchsvollen ingenieurtechnischen Konzepten und erfahrenen, kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meistern wir seit über 95 Jahren die wachsenden Anforderungen an leistungsfähige und wirtschaftliche Spezialschmierstoffe.

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG /
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Deutschland /
Telefon +49 89 7876-0 / Telefax +49 89 7876-333.

Die Angaben in diesem Dokument basieren auf unseren allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie sollen dem technisch erfahrenen Leser Hinweise für mögliche Anwendungen geben. Die Angaben beinhalten jedoch keine Zusage von Eigenschaften und keine Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall. Sie entbinden den Anwender nicht davon, das ausgewählte Produkt vorher in der Anwendung zu testen. Alle Angaben sind Richtwerte, die sich am Schmierstoffaufbau, am vorgegebenen Einsatzzweck und an der Anwendungstechnik orientieren. Schmierstoffe ändern je nach Art der mechanischen, dynamischen, chemischen und thermischen Beanspruchung druck- und zeitabhängig ihre technischen Werte. Diese Veränderungen können Einfluss auf die Funktion von Bauteilen nehmen. Wir empfehlen grundsätzlich ein individuelles Beratungsgespräch und stellen auf Wunsch und nach Möglichkeit gerne Proben für Tests zur Verfügung. Klüber Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behält sich Klüber Lubrication das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Dokument jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

Herausgeber und Copyright: Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG. Nachdruck, auch auszugsweise, nur bei Quellenangabe und Zusendung eines Belegexemplars und nur nach Absprache mit Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG gestattet.