

Artikelnummer: 13241991

Dieselmotorenöl Rimula R6 ME 5W-30 209L

Ultrahochleistungs-Dieselmotorenöle

Shell Rimula R6 M 10W-40 und R6 ME 5W-30 sind synthetische Dieselmotorenöle, welche die höchsten europäischen Spezifikationen und Anforderungen abdecken. Die Vorteile der Basisflüssigkeit auf Shell XHVI-Synthese-Technologie und die sorgfältig darauf abgestimmten Additive ergeben - auch unter schwersten Betriebsbedingungen - hervorragende Leistungen und einen hohen “Treibstoffspareffekt”.

Eigenschaften:

- hervorragende Leistung für Euro II, III und einige Euro IV, V europäische Dieselmotoren
- ausgezeichnetes Viskositäts-Temperaturverhalten
- hohe Oxidations- und Hochtemperatur-Stabilität
- hervorragende Kolbensauberkeit
- hervorragender Verschleissschutz unter allen Betriebsbedingungen
- grösste Sicherheit gegen Zylinderverglasung (Bore Polishing)
- reduziert den Treibstoffverbrauch ohne Beeinträchtigung des Motorenschutzes über die ganze Einsatzdauer
- sehr geringe Verdampfungsneigung
- extrem gutes Kaltstartverhalten
- geeignet für die längsten von den Herstellern zugelassenen Ölwechselintervalle

Merkmale

Marke: SHELL
Serie: Rimula
Typ: R6 ME 5W-30

Anwendung

Einsatzgebiete:

- Hochleistungsdieselmotoren mit und ohne Aufladung
- Euro II, III, IV und V Dieselmotoren von europäischen Nutzfahrzeugen
- Für Transportunternehmen, die bewusst Betriebskosten senken wollen
- Für Scania Fahrzeuge wird Shell Rimula R6 MS 10W-40 empfohlen

Genehmigung

Normen

- :- Rimula R6 ME- ACEA- API- Rimula R6 M- ACEA- API

Freigaben

- :- Rimula R6 ME- Mercedes-Benz- MTU- Volvo- MAN- Scania- Rimula R6 M- Cummins- Mercedes-Benz- MAN- MTU- Renault Trucks- Volvo- Deutz- Caterpillar

Erfüllt die Anforderungen:

- -Iveco

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

G691305670012l255_DE_08.05.2025

Merkmale:	Wert:
Verpackung:	Faß
Inhalt:	209 l
Viskosität:	11.6 mm²/s
Pourpoint:	-39
Flammpunkt:	210 °C

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

G691305670012l255_DE_08.05.2025