



Artikelnummer: 15722328

Hydrauliköl Mehrbereich Tellus S2 VX 32, 1x20L



Mehrbereichs-Hydrauliköle für die Bauindustrie

Shell Tellus S2 VX sind hochwertige Mehrbereichs-Hydrauliköle auf Mineralölbasis, die einen ausserordentlich breiten Anwendungsbereich der Maschinenschmierung in Industrie und Gewerbe abdecken.

Die speziell ausgewählten API Gruppe II Basisöle und das sorgfältig darauf abgestimmte Additivpaket verleihen den Shell Tellus S2 VX entscheidende Vorteile.

Shell Tellus S2 VX sind weltweit in gleicher Qualität verfügbar und vereinfachen Schmierstoffempfehlungen für Maschinen-Konstrukteure und -Hersteller, insbesondere bei Maschinen, die für den Export bestimmt sind.

Eigenschaften

- sehr günstiges Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- hohe Scherstabilität
- gutes Korrosionsschutzvermögen
- ausgeprägte Verschleisschutzzeigenschaften
- hohe Oxidationsstabilität
- sehr günstiges Schaumverhalten
- ausgezeichnetes Luft- und Wasserabscheidevermögen
- hervorragende Filtrierbarkeit

Merkmale

Marke: SHELL

Serie: Tellus

Typ: S2 VX 32

Anwendung

Einsatzgebiete

- Shell Tellus S2 VX werden in Hydrauliken eingesetzt, die grossen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind; speziell in Hydrauliken und hydrostatischen Antrieben, die im Freien arbeiten, zum Beispiel in: Baumaschinen
- Gabelstaplern
- Container- und Kommunalfahrzeugen
- Schrottpressen und -scheren
- Schleusen und Wehranlagen
- Empfohlen in: Chemie

Genehmigung

Normen

- DIN 51524 Teil 3 HVLISO 6743/4 HVSwedish Standard SS 15 54 34 AM (ISO VG 32-68)

Spezifikationen

- Cincinnati P-68 (ISO VG 32), P-70 (ISO VG 46), P69 (ISO VG 68) Parker Denison HF-0, HF-1 & HF-2 Eaton Vickers E-FDGN-T002-E

Merkmale:	Wert:
Verpackung:	Kanister
Inhalt:	20 l
Viskosität:	32 mm ² /s
Pourpoint:	-39
Flammpunkt:	215 °C

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2