



Artikelnummer: 16255825

Hydrauliköl Mehrbereich Tellus S2 VX 46, 1x55L



Mehrbereichs-Hydrauliköle für die Bauindustrie

Shell Tellus S2 VX sind hochwertige Mehrbereichs-Hydrauliköle auf Mineralölbasis, die einen ausserordentlich breiten Anwendungsbereich der Maschinenschmierung in Industrie und Gewerbe abdecken.

Die speziell ausgewählten API Gruppe II Basisöle und das sorgfältig darauf abgestimmte Additivpaket verleihen den Shell Tellus S2 VX entscheidende Vorteile.

Shell Tellus S2 VX sind weltweit in gleicher Qualität verfügbar und vereinfachen Schmierstoffempfehlungen für Maschinen-Konstrukteure und -Hersteller, insbesondere bei Maschinen, die für den Export bestimmt sind.

Eigenschaften

- sehr günstiges Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- hohe Scherstabilität
- gutes Korrosionsschutzvermögen
- ausgeprägte Verschleisschutzeigenschaften
- hohe Oxidationsstabilität
- sehr günstiges Schaumverhalten
- ausgezeichnetes Luft- und Wasserabscheidevermögen
- hervorragende Filtrierbarkeit

Merkmale

Marke: SHELL

Serie: Tellus

Typ: S2 VX 46

Anwendung

Einsatzgebiete

- Shell Tellus S2 VX werden in Hydrauliken eingesetzt, die grossen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind; speziell in Hydrauliken und hydrostatischen Antrieben, die im Freien arbeiten, zum Beispiel in: Baumaschinen
- Gabelstaplern
- Container- und Kommunalfahrzeugen
- Schrottpressen und -scheren
- Schleusen und Wehranlagen
- Empfohlen in: Chemie

Genehmigung

Normen

- DIN 51524 Teil 3 HVLISO 6743/4 HVSwedish Standard SS 15 54 34 AM (ISO VG 32-68)

Spezifikationen

- Cincinnati P-68 (ISO VG 32), P-70 (ISO VG 46), P69 (ISO VG 68) Parker Denison HF-0, HF-1 & HF-2 Eaton Vickers E-FDGN-T002-E