## Artikelnummer: 14837854

# Gasmotorenöl Mysella S5 S 40 209L

**Gasmotorenöle für Erdgas betriebene Motoren**

Shell Mysella wurden für die besonderen Anforderungen moderner 4-Takt Gasmotoren entwickelt. Die "low Ash" Additivtechnologie in Verbindung mit hochwertigen mineralischen Grundölen verleihen diesen Produkten eine hohe Betriebssicherheit.
Shell Mysella entsprechen den Anforderungen der neusten Generation stationärer, 'mager' betriebener Gasmotoren die mit Abgasnachbehandlungssystemen ausgerüstet sind und verringert in hohem Masse die NOx - Emission.

**Eigenschaften:**

- ausgezeichnetes Detergiervermögen
- ausgezeichnete Kolben und Motorensauberkeit
- hervorragender Schutz gegen Oxidation und Nitration
- Optimierter Sulfataschegehalt für lange Ventil- und Zündkerzenlebensdauer
- tiefer Phosphorgehalt für lange Lebensdauer des Katalysators
- ausgeprägter Verschleiss-und Korrosionsschutz

## Merkmale

**Marke:** SHELL
**Serie:** Mysella
**Typ:** S5 S 40

## Anwendung

**Einsatzgebiete:**

- 4-Takt Gasmotoren mit und ohne Aufladung
- Erd- und sauergasbetriebene Motoren
- Gasmotoren, die einen tiefen Sulfataschegehalt benötigen

## Genehmigung

**Freigaben**

- GE Jenbacher
- MAN
- MTU
- MWM
- Caterpillar
- Perkins
- Rolls Royce
- Nuovo Pignone

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)



G691305670012091 4_DE_17.12.2024

| Merkmale: | Wert: |
|---|---|
| Verpackung: | Faß |
| Inhalt: | 209 l |
| Viskosität: | 12.5 mm²/s |
| Pourpoint: | -18 |
| Flammpunkt: | 268 °C |

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)



G691305670012091 4_DE_17.12.2024