



Artikelnummer: 13234225

Turbinenöl Turbo T 68 209L



Dampf- und Wasserturbinenöle

Shell Turbo T sind bewährte mit Zusätzen versehene Schmier- und Regleröle, die vorwiegend zur Schmierung von Dampf- und Wasserturbinen eingesetzt werden. Neben der Schmierung der Lager dienen die Öle als Hydraulikflüssigkeit für die Regler.

Shell Turbo T bestehen aus einem nach engen Normen geprüften Basisöl, die sich bezüglich Alterungsverhalten sowie Wasser- und Luftabscheidevermögen wesentlich von anderen Basisölen unterscheidet.

Eigenschaften

- Ausgezeichnete Alterungsstabilität
- Sehr gutes Wasser- und Luftabscheidevermögen
- Gute Elastomer- und Anstrichverträglichkeit
- Zinkfrei

Merkmale

Marke: SHELL

Serie: Turbo

Typ: T 68

Anwendung

Einsatzgebiete

- Dampf- und Wasserturbinen sowie leicht beanspruchte Gasturbinen und Reglerflüssigkeit.

Technische Informationen

Normen

- DIN 51515/ISO 6743/5/ISO 8068 LASTMD4304 Type

Freigaben

- Alstom Power HTGD 90117Andritz HydroMAN Turbo SP 079984 D0000 E99Siemens TLV 9013 04 & 9013 05

Genehmigung

Normen

- DIN 51515 TD/TGISO 6743/5 TSA, TGA, THAASTM D4304 Type

Spezifikationen

- Alstom Power HydroDresser-RandGEC AlstomSiemens-WestinghouseSiemens TurboSolarGeneral ElectricSkoda

Freigaben

- Alstom PowerAndritz HydroMAN TurboSiemens

Merkmale:	Wert:
Verpackung:	Faß
Inhalt:	209 l
Viskosität:	68 mm ² /s
Pourpoint:	-24
Flammpunkt:	240 °C

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2

G6913056700121270_DE_09.04.2025