



Artikelnummer: 16129436

Eco Pack Motorenöl Helix HX8 ECT 5W-30 1x20L



Shell Helix HX8

Vollsynthetisches Motorenöl für Personenwagen

Shell Helix HX8 sind vollsynthetische Motorenöle für moderne leistungsfähige Benzin- und Dieselmotoren ohne Partikelfilter. Die hochwertige synthetische Formulierung garantiert höchste Motorsauberkeit und gewährleistet eine kompromisslose Betriebssicherheit bei tiefsten Starttemperaturen und anspruchsvollem 'stop and go' Verkehr. Shell Helix HX8 eignet sich für Benzin-, Diesel-, Bio-Diesel und Benzin/Ethanol-Gemisch betriebene Motoren.

Eigenschaften

Kompromissloses Kaltstartverhalten unter allen klimatischen Bedingungen
 Äusserst geringer Ölverbrauch
 Höchste Motorsauberkeit - sicherer Schutz gegen Ablagerungen
 Schützt den Motors auch unter erschwerten Betriebsbedingungen zuverlässig vor Verschleiss
 Ausgeprägte Alterungsstabilität
 Hervorragendes Dispergiervermögen
 Hohe Scherstabilität
 Ermöglicht die längsten vom OEM vorgeschlagenen Ölwechselintervalle

Einsatzgebiete

Benzin- und Dieselmotoren [ohne Partikelfilter] mit oder ohne Turboaufladung
 Motoren die mit folgenden Treibstoffen betrieben werden: Benzin-, Diesel-, Bio-Diesel und Benzin/Ethanol-Gemisch

Normen

ACEA A, B und C
 API SN / CF

Freigaben

MB
 VW
 teilweise BMW, Renault und GM

Merkmale

Marke: SHELL
Serie: Eco Pack
Typ: Helix HX8 ECT 5W-30

Anwendung

- EcoPack ist eine innovative Lösung mit zahlreichen Vorteilen:- Mehr Auswahl- Rasch und einfach > Mit Shell EcoPack genügen 43 Sekunden, um 5 Liter Öl

abzufüllen- Lagerung- Weniger Verschwendung- Vereinfachte Bestellung- Sicherheit- Finanzen- Entsorgung

Technische Informationen

- - Regal aus robustem und extrem stabilen Stahlblech- Abnehmbare Auffangwanne- Wiederverwendbare Messing-Ablasshähne für einen raschen und sauberen Fluss- 43 Sekunden um

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1

5 Liter Öl abzufüllen- Handliche Shell-Kannen mit
Deckel und Ausgiesser- Transparente Kanister zur
einfach Füllstandkontrolle- Abmessungen (B x T x H):
136,3 x 41,8 x 226,0 cm

Merkmale:	Wert:
Verpackung:	Flasche
Inhalt:	20 l
Viskosität:	12.1 mm ² /s
Pourpoint:	-45
Flammpunkt:	238 °C

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2