



Artikelnummer: 16127430

Eco Pack Motorenöl Helix Ultra ECT C2C3 0W-30 1x20L



Vollsynthetisches Leichtlauf-Motorenöle für Personenwagen

Shell Helix Ultra sind vollsynthetische Motorenöle für moderne leistungsfähige Benzin- und Dieselmotoren mit Mehrventil-Technologie und Aufladung.

Die hochwertigen synthetischen Grundflüssigkeiten und die sorgfältig darauf abgestimmten Additive gewährleisten eine hohe Betriebssicherheit über die ganze Einsatzdauer und unter allen Fahrbedingungen im Strassenverkehr.

Eigenschaften

- ausgezeichnetes Kaltstartverhalten unter allen klimatischen Bedingungen
- merkliche Treibstoffeinsparung über die ganze Einsatzdauer
- äusserst geringer Ölverbrauch
- höchste Motorsauberkeit - sicherer Schutz gegen Ablagerungen
- Schutz des Motors vor Verschleiss und Verlackung, auch unter erschwerten Betriebsbedingungen, was die Lebensdauer des Motors erheblich verlängert
- Verminderung des Schadstoffausstosses
- ausgeprägte Alterungsstabilität
- gutes Dispergiervermögen
- guter Verschleiss- und Korrosionsschutz
- hohe Scherstabilität

Einsatzgebiete

- Ganzjahresöl für Benzinmotoren mit oder ohne Turboaufladung in Personenwagen
- Shell Helix Ultra sind auch für Diesel Direkteinspritzmotoren in Personenwagen geeignet

Normen

ACEA A3/B3, A3/B4
API SN/CF

Freigaben

MB
VW
Renault
Porsche
BMW
PSA
Ferrari
Chrysler

Merkmale

Marke: SHELL

Serie: Eco Pack

Typ: Helix Ultra ECT C2C3 0W-30

Anwendung

- EcoPack ist eine innovative Lösung mit zahlreichen Vorteilen:- Mehr Auswahl- Rasch und einfach > Mit Shell EcoPack genügen 43 Sekunden, um 5 Liter Öl abzufüllen- Lagerung- Weniger Verschwendung-

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1

G602581341035619_DE_16.04.2025

Vereinfachte Bestellung- Sicherheit- Finanzen-
Entsorgung

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2

Technische Informationen

- Regal aus robustem und extrem stabilen Stahlblech- Abnehmbare Auffangwanne- Wiederverwendbare Messing-Ablasshähne für einen raschen und sauberen Fluss- 43 Sekunden um 5 Liter Öl abzufüllen- Handliche Shell-Kannen mit Deckel und Ausgiesser- Transparente Kanister zur einfach Füllstandkontrolle- Abmessungen (B x T x H): 136,3 x 41,8 x 226,0 cm

Merkmale:	Wert:
Verpackung:	Flasche
Inhalt:	20 l
Viskosität:	11.9 mm²/s
Pourpoint:	-51
Flammpunkt:	226 °C

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)