



Artikelnummer: 16126925

Eco Pack Motorenöl Helix Ultra Pro AF 5W-30 1x20L



Synthetische, markenspezifische Leichtlauf-Motorenöle

Shell Helix Ultra Professional sind synthetische Leichtlauf- und Hochleistungsmotorenöl für Benzin- und Dieselmotoren mit Direkteinspritzung von modernen Personenwagen. Die synthetischen Grundöle und die sorgfältig darauf abgestimmten Additive gewährleisten, auch unter schwersten Bedingungen, eine hohe Betriebssicherheit über die ganze Einsatzdauer.

Eigenschaften

- ausgezeichnetes Kaltstartverhalten
- hervorragender Verschleisschutz unter allen Betriebsbedingungen
- merkliche Treibstoffeinsparung über die ganze Einsatzdauer
- weniger Schadstoff-Emissionen
- äusserst geringer Ölverbrauch
- hohe Alterungsstabilität
- höchste Motorsauberkeit
- lange Lebensdauer des Motors
- lange Ölwechselintervalle [Long Drain]

Einsatzgebiete

- Markenspezifische Anwendung

Normen

Markenspezifische Normen

Merkmale

Marke: SHELL

Serie: Eco Pack

Typ: Helix Ultra Pro AF 5W-30

Anwendung

- EcoPack ist eine innovative Lösung mit zahlreichen Vorteilen:- Mehr Auswahl- Rasch und einfach > Mit Shell EcoPack genügen 43 Sekunden, um 5 Liter Öl abzufüllen- Lagerung- Weniger Verschwendung- Vereinfachte Bestellung- Sicherheit- Finanzen- Entsorgung

Technische Informationen

- - Regal aus robustem und extrem stabilen Stahlblech- Abnehmbare Auffangwanne- Wiederverwendbare Messing-Ablasshähne für einen raschen und sauberen Fluss- 43 Sekunden um 5 Liter Öl abzufüllen- Handliche Shell-Kannen mit Deckel und Ausgiesser- Transparente Kanister zur einfachen Füllstandkontrolle- Abmessungen [B x T x H]: 136,3 x 41,8 x 226,0 cm

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1

G602581341035549_DE_16.04.2025

Merkmale:	Wert:
Verpackung:	Flasche
Inhalt:	20 l
Viskosität:	9.6 mm ² /s
Pourpoint:	-39
Flammpunkt:	222 °C

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2