

Autofrostschutz



Produktmerkmale

- nitrit-, amin- und boratfrei
- guter Korrosionsschutz gegen über Metalle und Legierungen im Kühlsystem
- gute Verträglichkeit mit handelsüblichen Elastomeren und Kunststoffen
- hohe chemische Stabilität
- empfohlene Einsatzdauer 3 Jahre

Beschreibung:

KryoCor™ 30 ist ein silikatfreies Premium-Kühlerschutzmittel. Bei diesem Kühlerschutzmittel kommt die sogenannte OAT-Technologie zum Einsatz. Dabei sind organische Inhibitoren für den Korrosionsschutz im Kühlsystem verantwortlich.

Safety – Performance Level:

Audi (TL 774-F), Bentley (TL 774-F), DAF (MAT 74002), Deutz (DQC CB-14), Ferrari (> 2010), Lamborghini (TL 774-F), MAN (MAN 324 SNF), Mercedes-Benz Truck & Bus (MB-Approval 325.3), Mercedes-Benz Truck & Bus (MB-Approval 326.3 (Ready Mix)), Mini (BMW LC-07), MTU (MTL 5048), Porsche (TL 774-F), Seat (TL 774-F), SETRA (MB-Approval 325.3), Siemens Windpower, Skoda (TL 774-F), Volkswagen (VW) (TL 774-F)

Schützt auch:

Alfa Romeo (> 2006), Aprilia, Chrysler (> 2011), Citroen (> 1993), Dacia (> 2005), Daewoo, Daihatsu (> 1979), Fiat (> 2005), Ford (> 1998), Fuso, Gilera, GMC, Harley-Davidson, Hitachi, Honda (> 1983), Honda Motorbike Hyundai (> 1982), Iveco (> 01/2014), Jaguar (> 1999), Kawasaki, KIA (> 1991), KTM, Kymco, Lancia (> 2005), Land Rover (> 1998), Lexus (> 1994), Lotus (> 2000), Mitsubishi (> 1982), Nissan (> 1982), Peugeot (> 1993), Peugeot Motorbike, Piaggio, Renault (> 1995), Renault Truck, Rover (> 1982), Subaru (> 1977), Suzuki (> 1981), Suzuki Motorbike, SYM, TGB, Toyota (> 1978), Triumph, Volvo Construction, Volvo Trucks (> 2006), Yamaha, Chevrolet (> 2001), Opel (> 2001), Saab (> 2001), Smart (> 11/2014)

KryoCor™ 30 erfüllt die Anforderungen folgender Kühlmittelstandards:

AS 2108-2004
ASTM D 3306
ASTM D 4985
BS6580:2010
CUNA NC 956-16
AFNOR NFR 15-601

JIS K 2234:2206
SAE J1034
ÖNORM V 5123
SANS 1251:2005
GB 29743-2013

Einsatzbereich:

In Benzin- und Dieselmotoren aus Gusseisen, Aluminium oder aus den Kombinationen beider Metalle. Auch in Kühlsystemen aus Aluminium- oder Kupferlegierungen kann KryoCor® 30 verwendet werden.

Anwendung:

Dosierung:

Hinweis:

Um Korrosionsschäden vorzubeugen, muss das Kühlerschutzmittel das ganze Jahr mit einem Mischungsverhältnis von mindestens 33% im Kühlsystem gefahren werden.

1/3 KryoCor™ 30 und 2/3 Wasser schützen bis -20 °C;
1/2 KryoCor™ 30 1/2 Wasser schützen bis -37 °C

Bitte beachten Sie die Herstellervorschriften. Eine Vermischung mit anderen Kühlerschutzmitteln wird nicht empfohlen.

Technische Daten:

Dichte bei 20°C	1.11 - 1.14	g/cm ³	DIN 51757
Viskosität bei 20°C	20 - 25	mm ² /s	DIN 51562
Refraktion bei 20°C	1.428 - 1.432		DIN 51423
Siedepunkt	über 160	°C	ASTM D 1120
Flammpunkt o. T.	über 115	°C	DIN ISO 2592
pH-Wert	8.2 – 8.8		ASTM D 1287
Wassergehalt	max. 5	%	DIN 51777