



Artikelnummer: 10098798

Tieftemperatur- und Hochgeschwindigkeitsfett OKS 416 1kg



Geschmeidige Konsistenz auch bei tiefen Temperaturen. Guter Verschleisschutz. Hohe dynamische Belastbarkeit. Guter Korrosionsschutz.
Biologische Abbaubarkeit: CEC-L-33-A93 21 Tage > 70 %

Einsatzbereiche

Zuverlässige Schmierung von Fördereinrichtungen und Spindellagern, in Kühlhäusern, Instrumentenfett.

Merkmale

- Marke:** OKS
- Serie:** OKS 416
- Temperaturbereich:** -50 / 120 °C
- Farbe:** Gelb
- Norm:** DIN 51 502 KPE2K-50 Konsistenz NLGI-Klasse 2

Merkmale:	Wert:
Inhalt:	1 kg
Verpackung:	Dose

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)