

UNISILKON M 2000 Spray

Silikon-Spray



Vorteile für Ihre Anwendung

- Registriert bei NSF (Kategorie H1)
- Lösemittelfrei
- Schutz- und Imprägnierstoff (Gummi, Kunststoff und Leder)
- Trennstoff für Entformprozesse (Gummi und Kunststoff)
- Wirksamer Schutz gegen Anklebungen, Rückstandsbildung und Düsenverstopfung bei Textilmaschinen

Ihre Anforderungen - unsere Lösung

UNISILKON M 2000 Spray ist ein lösemittelfreies, wasserklares Silikon-Spray. UNISILKON M 2000 Spray hält Gummi-, Kunststoff- und Lederoberflächen glatt und geschmeidig.

UNISILKON M 2000 Spray ist NSF H1 registriert und damit konform mit FDA 21 CFR § 178.3570. Der Schmierstoff wurde für den unvorhersehbaren Kontakt mit Produkten und Verpackungen in der Lebensmittel-, Kosmetik-, Arzneimittel- oder Tierfutterindustrie entwickelt. Die Verwendung von UNISILKON M 2000 Spray leistet dabei einen Beitrag zur Erhöhung der Zuverlässigkeit Ihrer Produktionsprozesse. Wir empfehlen jedoch zusätzlich eine Risikoanalyse, z.B. HACCP, durchzuführen.

Anwendungsgebiete

UNISILKON M 2000 Spray ist ein Speziialschmierstoff für Maschinen und Anlagen in der Lebensmitteltechnik und Textilindustrie. UNISILKON M 2000 Spray wird verwendet als Schutz- und Imprägnierstoff gegen Feuchtigkeit und Nässe, Pflegestoff für Gummi, Kunststoff und Leder. Weitere Anwendungsgebiete sind als Trennstoff für das Entformen von Kunststoff und Gummi sowie als Schweißperlen-Trennspray und gegen Anbacken von Kunststoffen an Schweißbacken. In der Textilindustrie finden sich überall dort Anwendungsgebiete, wo Verklebungen oder Verschmutzungen entgegengewirkt werden soll. Als wirksamer Trennstoff gegenüber Polymeren können Spindüsenverstopfungen oder Anklebungen vermieden werden und somit Produktionsstörungen und -verzögerungen entgegengewirkt werden. Bei Nadelleisten oder

Kluppentischen können Schmutzränder in der Ware durch angelagerte und festgebackene Avivage oder Appreturrückstände vermieden und somit aufwendige Reinigungsarbeiten eingespart werden. In Form eines Sprays kann das Produkt mit größtmöglicher Sparsamkeit aufgebracht werden.

Anwendungshinweise

Die beste Haftung von UNISILKON M 2000 Spray an der Reibstelle wird erreicht, wenn diese mit einem Lösemittel vorgereinigt wird. Dadurch werden lose anhaftende Verarbeitungsrückstände, aber auch störende Trennschichten, wie z.B. Korrosionsschutz, entfernt.

Vor Gebrauch schütteln, und während der Anwendung für ausreichende Belüftung sorgen, da die Bildung explosionsfähiger Gemische möglich ist.

Nicht gegen offene Flammen, glühende oder heiße Gegenstände sprühen.

Zusätzliche Anwendungshinweise im Sicherheitsblatt und auf dem Dosenetikett beachten.

Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen!

Sicherheitsdatenblätter

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter können Sie auf unserer Website www.klueber.com anfordern. Sie sind ebenfalls über Ihren persönlichen Ansprechpartner erhältlich.

Gebinde

Spraydose 250 ml

UNISILKON M 2000 Spray

+

UNISILKON M 2000 Spray

Silikon-Spray



Produktkenndaten	UNISILKON M 2000 Spray
Artikelnummer	081161
NSF-H1 Registrierungsnummer	056386
Farbraum	farblos
Aussehen	klar
Mindestlagerdauer ab Herstellung - bei Lagerung in trockenen, frostfreien Räumen und original verschlossenen Gebinden ca.	36 Monate
Kinematische Viskosität, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 25°C	ca. 1350 mm ² /s

Klüber Lubrication – your global specialist

Unsere Leidenschaft sind innovative tribologische Lösungen. Durch persönliche Betreuung und Beratung helfen wir unseren Kunden, erfolgreich zu sein – weltweit, in allen Industrien, in allen Märkten. Mit anspruchsvollen ingenieurtechnischen Konzepten und erfahrenen, kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meistern wir seit über 90 Jahren die wachsenden Anforderungen an leistungsfähige und wirtschaftliche Spezialschmierstoffe.

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG /
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Deutschland /
Telefon +49 89 7876-0 / Telefax +49 89 7876-333.

Die Angaben in diesem Dokument basieren auf unseren allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie sollen dem technisch erfahrenen Leser Hinweise für mögliche Anwendungen geben. Die Angaben beinhalten jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften und keine Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall. Sie entbinden den Anwender nicht davon, das ausgewählte Produkt vorher in der Anwendung zu testen. Alle Angaben sind Richtwerte, die sich am Schmierstoffaufbau, am vorgegebenen Einsatzzweck und an der Anwendungstechnik orientieren. Schmierstoffe ändern je nach Art der mechanischen, dynamischen, chemischen und thermischen Beanspruchung druck- und zeitabhängig ihre technischen Werte. Diese Veränderungen können Einfluss auf die Funktion von Bauteilen nehmen. Wir empfehlen grundsätzlich ein individuelles Beratungsgespräch und stellen auf Wunsch und nach Möglichkeit gerne Proben für Tests zur Verfügung. Klüber Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behält sich Klüber Lubrication das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Dokument jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

Herausgeber und Copyright: Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG. Nachdruck, auch auszugsweise, nur bei Quellenangabe und Zusendung eines Belegexemplars und nur nach Absprache mit Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG gestattet.