



## Yuasa Technisches Datenblatt

### Yuasa YB16CL-B - Yumicron Batterie

#### Leistung

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Spannung                        | 12   |
| Kapazität (10 Std.)             | 19Ah |
| Kapazität 20 Std (vorgegeben)   | 20Ah |
| Kaltstartstrom (CCA) bei -18 °C | 240A |

#### Maße (±2 mm)

|        |       |
|--------|-------|
| Länge  | 175mm |
| Breite | 100mm |
| Höhe   | 175mm |

#### Maße und Gewichte

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Durchschnittliches Gewicht inkl. Säure | 6.1kg |
| Säurevolumen                           | 1.2l  |


#### Technologie

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Technologie | Sb/Sb gegossen              |
| Adskiller   | Synthetic Resin+Glass Fiber |



#### Anschlusspol Typ - 5

#### Zellenanordnung



Datenblatt erstellt am 28/01/2025 - E&EO



## Yuasa Technical Data Sheet

### Yuasa YB16CL-B - YuMicron Battery

#### Performance

|                    |      |
|--------------------|------|
| Voltage            | 12   |
| Capacity (10-hour) | 19Ah |
| Capacity (20-hour) | 20Ah |
| CCA @ -18°C        | 240A |

#### Dimensions (±2mm)

|        |       |
|--------|-------|
| Length | 175mm |
| Width  | 100mm |
| Height | 175mm |

#### Weights & Measures

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Mean Weight with Acid | 6.1kg |
| Acid Volume           | 1.2l  |




#### Technology

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Technology | Cast Sb/Sb                  |
| Separator  | Synthetic Resin+Glass Fiber |

#### Cell Assembly Layout

#### Terminal Type - 5



Data Sheet generated on 28/01/2025 – E&OE