



Bechem Berusil P 140 Spray

Schmier-, Gleit- und Trennmittelspray auf Silikonbasis



Bechem Berusil P 140 Spray ist ein hochwirksames Gleit-, Trenn-, Montagehilfs- und Pflegemittel für unterschiedliche Werkstoffe, insbesondere für Nichteisen-Metalle, Kunststoffe und Elastomere geeignet.

Durch die geringe Oberflächenspannung hat Bechem Berusil P 140 Spray ein gutes Benetzungsvermögen. Bechem Berusil P 140 Spray ist äusserst sprüh- und kriechaktiv, besonders an eng ausgeführten und schwer zugänglichen Schmierstellen.

Technisch unnötiger Lebensmittelkontakt durch z.B. Überschmierung sollte jedoch - wie vom Gesetzgeber verlangt - vermieden werden (Lebensmittelgesetz, LMG).

Eigenschaften	- gute thermische Stabilität - ausgezeichnete Hafteigenschaften - geruchs- und geschmacksneutral - wasserverdrängend - verhindert das Verspröden von Gummidichtungen
Einsatzgebiete	- Montagehilfsmittel für O-Ringe, Lippendichtungen, Manschetten aus gummielastischen Werkstoffen. - Feingewindespindeln und Stellschrauben in feinmechanischen oder optischen Geräten - Gleitmittel für Führungen, Rutschbleche, Kunststoffrollen und -lager sowie Schiebetüren - Trennmittel für Dichtungen und Festfrierschutz in Tiefkühlanlagen - Förderbänder - Schmierung von Schneid- und Stanzmesser für Karton, Papier und gummiertem Papier - Trennmittel für Schweissbacken und Elektroden beim Heissisiegeln - Verminderung des Anklebens von Kunststoffen bei HF- und Ultraschallschweissen
Normen	NSF H1
Freigaben	NSF 130547
Sicherheit	Dose steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen offene Flammen oder glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Bechem Berusil P 140 Spray		Methode		
Eigenschaft				
Dichte bei 15°C	kg/m ³	ISO 12185		970
Aspekt		Visuell		Transparent
Farbe		Visuell		Farblos
Flammpunkt nach COC	°C	ISO 2592		>300
Kin. Visk. bei 100°C	mm ² /s	ISO 3104		110
Kin. Visk. bei 40°C	mm ² /s	ISO 3104		270
Gefahrencode		Swissi		F1 g PN3

Mittelwerte; es gelten die üblichen Toleranzen. Änderungen vorbehalten.

23.06.2014/01