



Ensis DWO 1200

Korrosionsschutzprodukt



Ensis DWO 1200 ist eine Mischung sehr leichter Mineralöle und sorgfältig ausgewählter Leistungszusätze, die einen Schutz vor Korrosion von bis zu 12 Monaten in geschlossenen Räumen bietet.
Ensis DWO 1200 wirkt entwässernd und erzeugt einen sehr dünnen öligen Film der Fingerabdrücke neutralisiert und bei Bedarf leicht entfernt werden kann.

Eigenschaften

- ◆ gute wasserverdrängende Eigenschaften
- ◆ hohes Kriechvermögen
- ◆ sehr guter Korrosionsschutz
- ◆ besonders widerstandsfähig gegen den Kontakt mit alkalischen Kühlschmierstoffen
- ◆ geruchsarm
- ◆ frei von Barium
- ◆ frei von flüchtigen organischen Bestandteile VOC

Einsatzgebiete

- ◆ Konservierung von Eisen- und Nichteisenmetallen bei Innenlagerung
- ◆ Fahrzeug- und Maschinenkomponente mit hochveredelten Oberflächen
- ◆ Phosphatierte oder brünierte Oberflächen durch Füllen der Mikroporosität
- ◆ Zwischenkonservierung von Teilen nach der Bearbeitung mit Hilfe von wasserhaltigen Kühlschmierstoffen
- ◆ Überseeversand wenn die Teile ordnungsgemäss verpackt sind

Entfernung des Schutzfilms

- ◆ Organische oder wässrige Reinigungsmittel

Spezifikation

ISO 6743-8 REE

Ensis DWO 1200

Eigenschaft		Methode	
Dichte bei 15°C	kg/m ³	ISO 12185	840
Art des Schutzfilmes		--	Ölig
Applikationsmethode		--	Tauchen, spritzen
Farbe		Visuell	Orange
Flammpunkt nach COC	°C	ISO 2592	108
Indikative Schutzdauer Indoor	Monate	--	12
Indikative Schutzdauer Outdoor	Monate	--	Nicht empfohlen
Kin. Visk. bei 20°C	mm ² /s	ASTM D7042	8.6
Filmdicke	µm	--	<3

Mittelwerte; es gelten die üblichen Toleranzen. Änderungen vorbehalten.

05.12.2019 / 1.0