



Artikelnummer: 16715800

Dieselmotorenöl LowSAPS Rimula R6 LM 10W-40 3x5L



Synthetisches Motorenöl für EURO IV, V & VI Nutzfahrzeuge

Shell Rimula R6 LM 10W-40 bietet hervorragende Leistung und Standzeit durch Einsatz der Shell „Low SAPS“ Motorenöltechnologie. Es ist entwickelt worden, um den Schutz der neuesten, emissionsarmen [EURO IV, V, VI] Nutzfahrzeug-Dieselmotoren zu gewährleisten, die mit Partikelfiltern und anderen Abgasnachbehandlungssystemen ausgerüstet sind. Shell Rimula R6 LM 10W-40 kann auch in älteren Motoren europäischer, amerikanischer und japanischer Bauart eingesetzt werden.

Eigenschaften

Treibstoffeinsparung ohne den Schutz des Motors in Frage zu stellen
Kosteneinsparung durch die längst möglichen Ölwechselintervalle
Abgasnachbehandlungssysteme bleiben sauber dank dem Einsatz der Shell Low SAPS Technologie
Motorensauberkeit und Verschleisschutz durch die Verwendung der Shell Additiv Technologie

Merkmale

Marke: SHELL

Serie: Rimula

Typ: R6 LM 10W-40

Anwendung

Einsatzgebiete:

- Hervorragende Leistung in Nutzfahrzeug-Dieselmotoren europäischer Hersteller; insbesondere für den Einsatz in Mercedes-Benz und MAN EURO IV, V, VI und älteren Motoren, mit oder ohne Partikelfilter.
- Shell Rimula R6 LME 5W-30 eignet sich auch für den Einsatz in Cummins, Mack, Caterpillar und den meisten Motoren japanischer Bauart.

Technische Informationen

Normen

- ACEA E9, E6API CJ-4, CI-4, CFJASO DH-2

Freigaben

- MAN M 3477, M 3271-1Mercedes-Benz 228.51, 226.9Cummins CES 20081Caterpillar ECF-3Deutz DQC IV-10-LAMack EO-O Premium PlusVolvo VDS-4MTU Typ 3.1Renault Trucks RLD-3Scania Low Ash

Erfüllt die Anforderungen

- Iveco NG 2 S DAF ACEA E6

Genehmigung

Normen:

- ACEA

Freigaben:

- MAN
- Mercedes-Benz
- Cummins
- Deutz
- Mack
- Volvo
- Renault Trucks

Erfüllt die Anforderungen:

- Iveco
- DAF
- Scania

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1

Merkmale:	Wert:
Verpackung:	Bundle, 3 Stück
Inhalt:	5 l
Viskosität:	14.5 mm²/s
Pourpoint:	-36
Flammpunkt:	244 °C

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)