



Shell Gadus S3 V220C

Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften für
Transport, Bau und Industrie



Eine besondere Lithiumkomplexseife, ein auf erhöhte Einsatztemperaturen abgestimmtes Additiv-Paket und ein Grundöl mit einem hohen Viskositätsindex ergeben Eigenschaften, die weit über ein herkömmliches Industrie-Mehrzweckfett hinausgehen.

Eigenschaften	- ausgezeichnetes Hochdruck- und Verschleisschutzverhalten - hervorragender Korrosionsschutz - sehr gute Wasser- und Oxidationsbeständigkeit - Lange Einsatzdauer unter erhöhten Betriebstemperaturen
Einsatzgebiete	- hochbelastete Wälz- und Gleitlager unter hohen Betriebstemperaturen und/oder Vibrationen - Schwer belastete Industrieanlagen - Maschinen zur Energieerzeugung - Wälzlager von Riemen betriebenen Ventilatoren, Lüftern und Gebläsen - universell einsetzbares Mehrzweckfett für Rationalisierungen - Radlager von Nutzfahrzeugen - Baumaschinen
Normen	- DIN 51502 KP 2 N-20 - ASTM D4950 07 GC-LB
Freigaben	Mercedes Benz 267.1
Erfüllt die Anforderungen	MAN

Shell Gadus S3 V220C		Klasse	2
Eigenschaft		Methode	
Art des Aufdickers		--	Li-Komplex
Einsatzbereich	°C	--	-25 bis +140
Farbe		Visuell	Rot
Kin. Visk. bei 100°C	mm ² /s	ISO 3104	19.0
Kin. Visk. bei 40°C	mm ² /s	ISO 3104	220
Tropfpunkt	°C	ISO 2176	240
Walkpenetration	1/10 mm	ISO 2137	265-295
VKA-Wert	N	ASTM D2596	3150

Mittelwerte; es gelten die üblichen Toleranzen. Änderungen vorbehalten.

28.02.2018 / 1.1