



Shell Air Tool Oil S2 A

Bohrhammeröle



Shell Air Tool Oil S2 A 32 und A 100 sind Hochleistungs-Bohrhammeröle mit sehr gutem Korrosionsschutz-vermögen und ausgeprägten Hochdruckeigenschaften.

Shell Air Tool Oil S2 A eignen sich insbesondere für die Schmierung von druckluftbetriebenen Geräten, wie zum Beispiel Druckluftmotoren, Bohrhämmer, Rammen, Bohr- und Nietwerkzeuge usw.

Das gute Haftvermögen und die Hochdruckzusätze der Shell Air Tool Oil S2 A schützen Triebwerkteile vor Verschleiss, auch bei Überlast und stossartigen Belastungen. Weitere Zusätze schützen vor Korrosion, selbst bei hoher Luftfeuchtigkeit und Anfall von Kondenswasser.

Eigenschaften	- ausgeprägte Hochdruck- und Verschleisschutzzeigenschaften - gute Oxidations- und Alterungsstabilität - hervorragender Korrosionsschutz - verhindert die Eisbildung am Auspuff
Einsatzgebiete	Druckluftmotoren, Bohrhämmer, Rammen, Bohr- und Nietwerkzeuge usw.
Normen	ISO 6743-11 Typ PAC und PBC
Erfüllt die Anforderungen	- ATLAS COPCO - Gardner-Denver - Ingersoll-Rand - SIG

Shell Air Tool Oil S2 A		Klasse	32	100
Eigenschaft		Methode		
Dichte bei 15°C	kg/m ³	ISO 12185	873	884
Farbe		Visuell	Gelblich	Gelblich
Flammpunkt nach COC	°C	ISO 2592	208	241
Kin. Visk. bei 100°C	mm ² /s	ISO 3104	5.6	11.5
Kin. Visk. bei 40°C	mm ² /s	ISO 3104	32	100
Pourpoint	°C	ISO 3016	-33	-24
Viskositätsindex		ISO 2909	120	110
Gefahrencode		Swissi	F4 I PN2	F4 I PN2

Mittelwerte; es gelten die üblichen Toleranzen. Änderungen vorbehalten.

06.05.14/00